

ШУБА-ДЕКОР

КОРОЕД-ДЕКОР

КОРОЕД-ДЕКОР
КРУПНОФРАКЦИОННЫЙ

ЮНИС ДЕКОР

Цвет

Белый

Белый

Белый

От бежевого
до кремового

Технические характеристики клеев

| | | | | |
|--|---------|-------|-------|--------|
| Толщина слоя, мм | 2 | 2 | 3 | 2-3* |
| Фракция наполнителя, мм | 2 | 1,5-2 | 3 | 1,5-3 |
| Расход, кг/м ² | 3,5-4,5 | 2-4 | 5-6,5 | 2-6,5* |
| Жизнеспособность раствора, мин | 60 | 120 | 60 | 120 |
| Время высыхания, сут | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Прочность при сжатии, не менее, МПа | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| Прочность сцепления, не менее, МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Паропроницаемость, не менее, мг/м ² ×Па | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Морозостойкость, не менее, цикл | 100 | 75 | 100 | 75 |