

**ГРУНТ ДЛЯ  
ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

**ГРУНТ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

**ГРУНТ ГЛУБОКОГО  
ПРОНИКНОВЕНИЯ UP-18**

**ГРУНТ  
БЕТОН-КОНТАКТ UP-20**

**Тип основания**

Бетон, кирпич, ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, ДВП, прочные нормально впитывающие штукатурки и шпатлевки, стяжки.				
Газобетон, пенобетон, сильно впитывающие штукатурки, шпатлевки, стяжки				
Слабые, запыленные, мелящие, осыпающиеся основания				
Невпитывающие основания (керамическая плитка, стекло, пластик, эмаль)				

**Сфера применения**

Отапливаемые помещения				
Наружные работы и неотапливаемые помещения				

**Тип дальнейшей отделки**

Под штукатурку				
Под шпатлевку				
Под стяжку				
Под наливной пол				
Под облицовку				
Под окрашивание, обои, декоративные штукатурки				

**Технические характеристики**

	белый/бесцветный	белый/бесцветный	белый/бесцветный	розовый/розовый
Цвет при нанесении/высыхании				
Толщина при локальном выравнивании, мм	1-2	1-2	2-4	1
Расход на один слой, г/ м <sup>2</sup>	100	100	100	100-200
Время высыхания для дальнейшей отделки, ч	3	3	3	12
Время полного высыхания, не менее, ч	24	24	24	24
Морозостойкость при транспортировке* (до -40°C), не более, цикл	5	5	5	5
Прочность сцепления, МПа	—	—	—	0,5
Варианты фасовки	5; 10 л	5; 10 л	5; 10 л	5; 20 л