

EPOXY CLEANER

Готовое к применению средство для удаления разводов, следов эпоксидных затирок и клеев



- Для удаления свежих и затвердевших остатков эпоксидных составов
- Для керамогранита, керлита, глазурованной керамической плитки, стеклянной мозаики
- Лёгкая деликатная очистка поверхности и инструмента
- Удаляет следы от фломастеров, маркеров и остатков клея от скотча

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Удаление эпоксидных остатков начинать не ранее 4 ч. после нанесения эпоксидного состава. Предварительно произвести пробное нанесение. НЕ ПРИМЕНЯТЬ: на пористых основаниях, натуральном камне, лакированных поверхностях и изделиях из метакрилата. Температура поверхности и условия выполнения работ от +17 до +23°C. Перед применением взболтать емкость. Равномерно нанести состав и накрыть полиэтиленовой пленки, для препятствия «заветривания» состава. После выдержки (через 1- 6 ч.) поверхность замыть чистой тёплой водой. Не допускать взаимодействия свежесмешанной эпоксидной затирки в шве с очистителем более 3 мин. После завершения очистки удалить с поверхности влагу сухой тканью, не дожидаясь ее испарения. При появлении стойких следов эпоксидных остатков, повторите операцию.

РАСХОД

0,5 литра на 2,5 м²

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ*

Срок хранения - 36 месяцев в оригинальной упаковке.

* предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла. Температура хранения: +5°C до +35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания при транспортировке.

СОСТАВ

Смесь спиртов и поверхностно-активных веществ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Продукт может вызывать раздражение. Работы производить в средствах индивидуальной защиты (резиновые перчатки, средства защиты глаз и органов дыхания). При попадании средства на кожу или в глаза смыть большим количеством воды. Не глотать. Во время работы не оставлять упаковку открытой.