

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ГРУНТОВ UNIS

Продукт	Грунт для внутренних работ	Грунт Универсальный	Грунт глубокого проникновения	Грунт глубокого проникновения концентрат	Грунт Floor Primer	ГРУНТ БЕТОН-КОНТАКТ
ТИП ОСНОВАНИЯ						
Бетон, кирпич, ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, ДВП, прочные нормально впитывающие штукатурки и шпатлевки, стяжки.						
Газобетон, пенобетон, сильно впитывающие штукатурки, шпатлевки, стяжки						
Слабые, запыленные, мелящие, осыпающиеся основания						
Невпитывающие основания (керамическая плитка, стекло, пластик, эмаль)						
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ						
Отапливаемые помещения						
Наружные работы и неотапливаемые помещения						
ТИП ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОТДЕЛКИ						
Под штукатурку						
Под шпатлевку						
Под стяжку						
Под наливной пол						
Под облицовку						
Под окрашивание, обои, декоративные штукатурки						
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Цвет при нанесении/высыхании	белый/бесцветный	белый/бесцветный	розовый/бесцветный	белый/бесцветный	белый/бесцветный	розовый/розовый
Количество слоев	1-2	1-2	2-4	1-4	1	1
Расход на один слой , г/ м²	100	100	100			200-300
Время высыхания для дальнейшей отделки, ч	3	3	3	3	3	12
Время набора прочности, не менее, ч	24	24	24	24	24	24
Морозостойкость* (до -40°C), не более, цикл	5	5	5	5	5	5
Прочность сцепления, МПа	-	-	-	-	-	0,5
Варианты фасовки, л	5; 10	5; 10	5; 10	1; 5; 10	5	5; 20

рекомендуется
 допускается