

Цвет

Серый

Белый

Серый

Белый

Серый

Тип основания

Кирпич, бетон, ячеистый бетон, цементная штукатурка, стяжка					
Гипсовая штукатурка(только плиткой малого и среднего формата)					
ПГП, не деформирующиеся ГКЛ, ГВЛ					
Деформирующиеся основания: ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ДВП, OSB					
Цементная гидроизоляция					
Полимерная гидроизоляция					
Полы с подогревом					
Внешние стены печей и каминов					
Окрашенные прочные поверхности					
Прочная старая облицовка					

Сфера применения

Фасады, цоколи, фундаменты, отмостка, наружные лестницы, входные группы, опорные стены, кровли					
Балконы, лоджии, террасы, подвалы, гаражи					
Бани, хамамы, бассейны внутри помещений					
Бассейны снаружи помещений, фонтаны, резервуары с водой					
Ванные комнаты, кухни, душевые					
Бассейны снаружи помещений, фонтаны, резервуары с водой					
Ванные комнаты, кухни, душевые					

Уровень нагрузки при эксплуатации

Минимальная					
Средняя					
Высокая					
Максимальная					

Тип облицовочного материала

Квадратная плитка и плитка с небольшой разницей в размере сторон					
Прямоугольная плитка с большой разницей сторон					
Плитка с впитывающей тыльной стороной (керамика, клинкер и пр.)					
Керамогранит, агломерат, камень					
Мрамор, стеклянная мозаика, стеклоблоки					

Технические характеристики

Класс клея	C2TE	C2TE	C2TE S1	C2TE S1	C2TE S2
Фактическая прочность сцепления, до, МПа	1,8	1,8	2	2	2,2
Формат плитки, до, см	серый	серый	голубой	красный	красный
Рекомендуемая толщина слоя, мм	150*150	150*150	любой	300*300	любой
Время укладки плитки (открытое время), мин	30	30	30	30	30
Время корректировки плитки, мин	20	20	30	30	30
Жизнеспособность раствора, мин	240	240	240	240	240
Температура эксплуатации, ° C	-60/+120	-60/+120	-60/+120	-60/+120	-60/+120
Варианты фасовки, кг	5; 25	5; 25	5; 25	20	15

– Применяется

– Допускается

– Не рекомендуется