

A-700

Готовый к применению клей для стеклообоев



- без запаха
- для стеклотканевых, виниловых, тканевых обоев, флизелина и стеклохолста.
- не оставляет пятен, не желтеет
- комфортное нанесение
- препятствует появлению грибков и плесени

НАЗНАЧЕНИЕ

Готовый к применению клей для малярных стеклохолста и флизелина, стеклообоев, тяжелых виниловых, флизелиновых, текстильных и других типов обоев. При разбавлении водой возможно использовать для приклеивания тонких легких обоев на любой основе.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементные и гипсовые штукатурки, любые виды шпатлевок, ГКЛ, ГВЛ, OSB, ДВП и др.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы проводить в сухих условиях при температуре воздуха от +15 до +30 °C и относительной влажности воздуха не более 70%.

1. Подготовка поверхности

Основание должно быть прочным, сухим, обеспыленным, очищенным от загрязнений и жирных пятен. Все неровности основания должны быть устранены с помощью штукатурных и шпатлевочных смесей UNIS. С целью улучшения сцепления клея поверхность обработать ГРУНТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ UNIS

в один слой. Сильно впитывающие и запыленные основания рекомендуется предварительно обработать грунтом ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ UNIS. После нанесения грунта необходимо дождаться его полного высыхания.

Для приклеивания стеклохолста, стеклообоев и тяжелых обоев рекомендуется использовать клей без разбавления. При необходимости допускается добавление воды не более 5%. Для тонких легких обоев допускается разбавление клея водой в пропорции 2:1.

2. Нанесение материала

Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать. Клей может наноситься кистью, валиком и аппаратом безвоздушного распыления при давлении 130-140 Бар. Клей равномерно нанести на основание толщиной 0,5-1 мм и наклеить полотно обоев строго вертикально, используя для контроля отвес или лазерный уровень. Время корректировки полотна – 10-15 минут. Разгладьте полотно прижимным шпателем или резиновым валиком от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. При попадании клея на декоративную сторону обоев необходимо его удалить с помощью влажной губки до высыхания клея.

A-700

Готовый к применению клей для стеклообоев



Во время проведения работ избегайте попадание прямых солнечных лучей на поверхность обоев и сквозняков. Окраску обоев можно производить после полного высыхания.

СОСТАВ

Модифицированная водная дисперсия полимеров, функциональные добавки.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в неповреждённой фирменной упаковке в сухих отапливаемых помещениях – 24 месяца с даты изготовления.

Перевозить и хранить в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 до +30°C. При транспортировке допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания при температуре до -18 °C. Перед использованием замороженный клей следует выдержать при комнатной температуре не менее суток и затем тщательно перемешать.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Не сливать в канализацию. Высохший клей и использованную тару утилизировать вместе с бытовым мусором. После использования инструменты промыть водой.

Консистенция	густая однородная масса
Цвет в упаковке	белый
Цвет после высыхания	прозрачный
Расход, г/м ²	200-250
Температура выполнения работ, °C	+15 +30
Время высыхания (при температуре +20 ±2 °C и относительной влажности воздуха 65%), ч	24
Варианты фасовки, кг	5, 10



для внутренних работ



влагостойкий



экологически безопасен



для тяжёлых обоев