

UNIS ОЧИСТИТЕЛЬ СПРЕЙ

Готовое к применению средство для удаления разводов, свежих следов эпоксидных затирок.



ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАТИРОЧНЫХ СОСТАВОВ

- Для эпоксидных затирок
- Легкая деликатная очистка
- Для удаления свежих остатков затирки



- для эпоксидных затирок
- лёгкая деликатная очистка
- для удаления свежих остатков затирки

Температура выполнения работ, °C	от +5 до +30
----------------------------------	--------------

Расход состава 0,5 литра, м²	2,5
------------------------------	-----

Температура хранения, °C	от +5 до +35
--------------------------	--------------

Выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания при транспортировке.

НАЗНАЧЕНИЕ

Готовое к применению средство для удаления разводов, свежих следов эпоксидных затирок.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Удаление эпоксидных остатков с облицованной поверхности начинать не ранее чем через 2 часа после нанесения затирочного состава. Оптимальное время – через 4 часа. Рекомендуется произвести пробное нанесение в незаметном месте.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ: На сильновпитывающих основаниях, лакированных поверхностях, дереве и изделиях из метакрилата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистку облицованной поверхности рекомендуется начинать не ранее чем через 2 часа и не позднее 12 часов после нанесения затирочного состава. Перед применением состава, его необходимо тщательно взболтать. Нанести очиститель на поверхность облицовки и растереть мягкой стороной губки по поверхности. Не прикладывать большое усилие на губку во избежание повреждения поверхности швов. Далее всю обработанную поверхность смыть чистой тёплой водой, не оставляя остатков средства на облицовке. Если остатки затирки остались на поверхности, повторить процедуру. Не допускать взаимодействие свежезатёртой эпоксидной затирки с очистителем более 3 минут. После завершения процес-

UNIS ОЧИСТИТЕЛЬ СПРЕЙ

Готовое к применению средство для удаления разводов, свежих следов эпоксидных затирок.



са очистки необходимо высушить поверхность при помощи сухой ткани, или микрофибры, не дожидаясь испарения воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед применением рекомендуется защитить все поверхности, которые могут находиться в прямом контакте с очистителем или его парами (двери, окна, резиновые уплотнители, металлические и ПВХ профили, мебель, лакированные предметы, ванны и душевые поддоны из синтетических материалов, краны).

СОСТАВ

Смесь спиртов и поверхностно-активных веществ.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Состав сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.

ХРАНЕНИЕ *

24 месяца в оригинальной упаковке.

* предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Продукт может вызывать раздражение. Работы производить в средствах индивидуальной защиты (резиновые перчатки, средства защиты глаз и органов дыхания). При попадании средства на кожу или в глаза смыть большим количеством воды. Не глотать. Во время работы не оставлять упаковку открытой.

УТИЛИЗАЦИЯ


Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или вместе с затвердевшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Помимо информации с упаковки, при работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении кладочных работ необходимо соблюдать все требования СП 71.13330.2017 и СП 29.13330.2011. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.



БЫСТРОЕ ДЕЙСТВИЕ



ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА
ПЛИТКИ



ЭФФЕКТИВНАЯ
ОЧИСТКА